

FOUNDRY SAND

مشخصات کلی

نقطه سینتر بالای ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد
بهبود سطح به ویژه در ریخته گری فولاد منگزی
کاهش هزینه های سنگ زنی سطح فلز
مقاومت در برابر شوک حرارتی بالا، انبساط حرارتی کم
جلوگیری از واکنش با فولاد و نفوذ فلز مذاب
ریخته گری تمیز و با کیفیت بالا
بهبود اتصال با استفاده از خاک رس، کاهش نیاز به
بنتونیت
دارای خاصیت قلیایی
دارای نفوذپذیری گاز و خروجی بخار نسبت استفاده
مجدد
بالاسازگار با محیط زیست. بدون سیلیس آزاد
روش اقتصادی تر نسبت به روش استفاده از زیرکون و
کرومیت



*دانه بندی (میلیمتر)

AFS 30-35
AFS 40-45
AFS 50-55
AFS 60-65
AFS 70-75
AFS 80-85

قابلیت تولید سفارشی با دانه بندی و بسته بندی سفارشی مشتری نیز وجود دارد

سمنان - شهرک صنعتی شرق - مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ۰۲۳۳۳۶۵۳۶۹۲ - ۰۹۱۲۴۳۱۱۰۰۷

www.chemkraft.ir info@chemkraft.ir

