

# DST 280 YANKEE COATING CHEMICAL

## اطلاعات فنی

ساختار شیمیایی: پلیمر قابل اتصال عرضی  
ظاهر: مایع زرد شفاف  
درصد مواد جامد:  $19 \pm 0.5$   
دانسیته (۲۵ درجه سانتی گراد):  $1.055 \pm 0.022$  g/ml  
PH (2%):  $0.5 \pm 4.0$

## خواص

این محصول یک پلیمر قابل اتصال متقابل است که توسط شرکت CHEM CRAFT AS برای استفاده پوششی یانکی به عنوان چسب ساخته شده است. این ماده یک پوشش / لایه محافظ روی سیلندر ایجاد می کند، که چسبندگی مناسب را تحت شرایط مختلف پردازش (تحت دماها یا درصد های رطوبت مختلف) تضمین می کند. DST 280 عمر تیغه را افزایش می دهد و هیچ اثر خوردنده ای روی سیلندر اعمال نمی کند، همچنین می تواند در سرعت های بالا استفاده شود زیرا انتقال حرارت خوبی را فراهم می کند.

## انبارش

حداقل ۶ ماه در بسته بندی داخل انبار سرپوشیده  
توجه: هنگام استفاده از این محصول باید از عینک و دستکش محافظ استفاده شود  
برای پوست و چشم مضر است

## بسته بندی

در بشکه های ۶۰ لیتری  
در ظروف هزار لیتری IBC

