

سود پرک

اطلاعات فنی

ردیف	مشخصات فنی	حد استاندارد	آنالیز	مرجع
۱	خلوص هیدروکسید سدیم (NaOH) درصد جرمی	Min ۹۸	Min ۹۸	IRI ۳۶۴
۲	کربنات (برحسب Na_2CO_3) درصد جرمی	Max ۱	Max ۰.۵	IRI ۳۶۴
۳	کلرید (برحسب $NaCl$) درصد جرمی	Max ۰.۰۶	Max ۰.۰۲	IRI ۳۶۴
۴	سولفات (برحسب Na_2SO_4) درصد جرمی	Max ۰.۰۱	Max ۰.۰۰۵	IRI ۳۶۴
۵	سیلیکات (برحسب SiO_2) درصد جرمی	Max ۰.۰۲	Max ۰.۰۰۵	IRI ۳۶۴
۶	آهن (Fe) میلی گرم در کیلوگرم	Max ۳۰	Max ۱۵	IRI ۳۶۴
۷	مواد نامحلول در آب درصد جرمی	Max ۰.۱	Max ۰	IRI ۳۶۴
۸	آلومینیوم (برحسب Al_2O_3) میلی گرم در کیلوگرم	Max ۲۰	Max ۲۰	IRI ۳۶۴
۹	فلزات سنگین (برحسب Pb) میلی گرم در کیلوگرم	Max ۲۰	Max ۲۰	IRI ۳۶۴
۱۰	جیوه (برحسب Hg) میلی گرم در کیلوگرم	Max ۰.۲	Max ۰.۱۵	IRI ۳۶۴
۱۱	آرسنیک (برحسب As_2O_3) میلی گرم در کیلوگرم	Max ۲	Max ۰.۵	IRI ۳۶۴
۱۲	شکل ظاهری	پولک های سفید		IRI ۳۶۴

انبارش

کاستیک سودا را در محیط خشک و خنک با تهویه ی مناسب نگهداری کنید همیشه کاستیک سودا را از مواد واکنش دهنده و ناسازگار با این محصول دور نگه دارید همیشه کمترین مقدار مورد نیاز را در انبار ذخیره و نگهداری کنید برای حمل دریایی، حتما برحسب کالای خطرناک را روی کانتینرها بچسبانید



بسته بندی

کیسه چند لایه ۲۵ کیلوگرمی PP
جامبوبک ضد آب ۱۰۰۰ کیلوگرمی

سمنان - شهرک صنعتی شرق - مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ۰۲۳۳۳۶۵۳۶۹۲ - ۰۹۱۲۴۳۱۱۰۰۷

www.chemkraft.ir info@chemkraft.ir

