سود مایع

اطلاعات فنی

ردیف	مشخصات فنی	حد استاندارد	آنالیز	مرجع
۱	خلوص هیدروکسید سدیم (NaOH) درصد جرمی	Min ٤٨	Min ٤٨	IRI ٣٦٤
۲	کربنات (برحسب Na۲CO۳) درصد جرمی	Max ٠,٥	Max ٠,٣	IRI ٣٦٤
۳	کلرید (برحسب NaC۱) درصد جرمی	Max ٠,٠٣	Max ٠,٠١٥	IRI ٣٦٤
۴	سولفات (برحسب Na۲SO٤) درصد جرمی	Max ٠,٠٠٧	Max ٠,٠٠٤	IRI ٣٦٤
۵	سیلیکات (برحسب SiO۲) درصد جرمی	Max ٠,٠١	Max ٠,٠٠٥	IRI ٣٦٤
۶	آهن (Fe) میلی گرم در کیلوگرم	Max ١٠	Max ٧	IRI ٣٦٤
۷	مواد نامحلول در آب درصد جرمی	Max ٠,٠٥	Max ٠	IRI ٣٦٤
۸	آلومینیوم (بر حسب AI۲O۳) میلی گرم در کیلوگرم	Max ١٠	Max ١٠	IRI ٣٦٤
۹	فلزات سنگین (برحسب Pb) میلی گرم در کیلوگرم	Max ١٠	Max ١٠	IRI ٣٦٤
۱۰	جیوه (برحسب Hg) میلی گرم در کیلوگرم	Max ٠,١	Max ٠,١	IRI ٣٦٤
۱۱	آرسنیک (برحسب As۲O۳) میلی گرم در کیلوگرم	Max ١	Max ١	IRI ٣٦٤
۱۲	شکل ظاهری	مایع شفاف بی رنگ بدون رسوب		IRI ٣٦٤

انبارش

کاستیک سودا را در محیط خشک و خنک با تهویه ی مناسب نگهداری کنید
همیشه کاستیک سودا را از مواد واکنش دهنده و نا سازگار با این محصول دور نگه دارید
همیشه کمترین مقدار مورد نیاز را در انبار ذخیره و نگهداری کنید
برای حمل دریایی، حتما برچسب کالای خطرناک را روی کانتینرها بچسبانید

بسته بندی





تانکر ویژه
در ظروف هزار لیتری IBC

سمنان – شهرک صنعتی شرق – مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ۰۲۳۳۳۶۵۳۶۹۲ – ۰۹۱۲۴۳۱۱۰۰۷

www.chemkraft.ir info@chemkraft.ir